

miira

Tuotteet ja ratkaisut

laatta
piste.



Laadukkaat ja monikäyttöiset pohjatuotteet ennen vedeneristystä ja laatoitusta

Lattiavalumassat

Nopeasti kovettuva, maakostea pintavalumassa

Helposti levittyvä ja itsetiivistyvä lattiamassa

EPS-rakeisiin perustuva kevyt lattiavalumassa



6998 betomix quick

20–80 mm
sisä- ja ulkotilat
1,9 kg/m²/mm

25 kg: 4000012978



6975 betomix flow

5–80 mm
sisä- ja ulkotilat
2,1 kg/m²/mm

25 kg: 4000035518



EPS lightbeton 360

> 15 mm
sisätilat
0,36 kg / m² / mm

50 l / 18 kg: 4000012977

Itsesiliävät tasoitteet

Kuituvahvistettu lämpö-
lattiamassa kaatolattiolle

Tasoite suorille lattioille,
laaja käyttöalue



x-plan

2–50 mm
sisätilat
1,7 kg/m²/mm

25 kg: 4000007808



6700 cemplan

1–45 mm
sisätilat
1,7 kg/m²/mm

25 kg: 4000003732

Käsinlevitettävät tasoitteet

Normaalisti kovettuva
seinätasoite

Normaalisti kovettuva
seinätasoite

Nopeasti kovettuva,
kevennetty seinätasoite

Pikatasoite seinä- ja lattia-
pintojen korjauksiin



6810 cemplaster

2–10 mm
seinät
sisä- ja ulkotilat
1,3 kg/m²/mm

25 kg: 4000005335



6845 cemplaster wall

2–50 mm
seinät
sisätilat
1,4 kg/m²/mm

15 kg: 4000031796



6850 cemplaster light

0,5–30 mm
seinät/lattiat,
myös ulkoseinät
1,1 kg/m²/mm

12,5 kg: 4000013078



6950 express

0–20 mm
seinät/lattiat
sisä- ja ulkotilat
1,7 kg/m²/mm

15 kg: 4000013077

Helppokäyttöiset vedeneristysjärjestelmät sisä- ja ulkotiloihin

Pohjustus

Imukykyisten alustojen pohjuste
ennen tasoituksia tai vedeneristystä



4180 primer

laimennus veteen 1:2-1:3,
laimennettuna 70-100 g/m²
seinät/lattiat, kuivat-/märkätilat,
sisä- ja ulkotilat

1 kg: 4000006113, 5 kg: 4000006928

Vedeneristeet

Sertifioitu sveltävä
vedeneriste sisätiloihin



4400 multicoat

Kalvovahvuus:
seinät ja lattiat väh. 0,4 mm
Menekki: väh. 2x 500 g

15 kg: 4000003734

Sementtipohjainen (2-komp.)
joustava vedeneriste



4630 aqua-flex 2K

seinät/lattiat, sisätilat/ulkotilat
parvekkeet ja terassit
julkiset märkätilat
ruokateollisuus
EN 14891: CM02P
Menekki 1,5-3,5 kg/m²

10 kg: 4000013092

Liima- ja tiivistys-
massa



3690 one-seal

sisä- ja ulkotilat
osana vedeneristys-
järjestelmiä

300 ml: 4000015483


Vedeneristystarvikkeet



4526 & 4528 safe coat

-nurkkanauha


0,1x25 m: 4000002042
0,1x100 m: 4000006964



seal corner

-kulmakappaleet


Sisänurkka 4000003737
Ulkonurkka: 4000004554



4502 vapourband

vedeneristenauha

0,1 x 25 m: 4000013081



4550 seal manchets

-kaivokappale

400 x 400 mm: 4000006934



4580-4589 seal manchets

-läpivientikappaleet



4500 vapourmat

vedeneristekalvo

metrimyynti: 4000017249

Tuotteet laattojen kiinnittämiseen ja saumaamiseen

Kiinnityslaastit



3110 unifix

C2 TE S1
valkoinen
sisä- ja ulkotilat
2,1 kg/m²
(6 mm kampa)

25 kg: 4000002895



z-fix (kevennetty)

C1 TE S2
valkoinen
sisätilat
1,5 kg/m²
(6 mm kampa)

10 kg: 4000004528



3250 gigafix floor

C2 E S2
valkoinen
lattiat: sisä/ulko
5,5 kg/m²
(pyöreä hammastus)

15 kg: 4000013058



3130 superfix

C2 TE S2
valkoinen
sisä- ja ulkotilat
2,1 kg/m²
(6 mm kampa)

15 kg: 4000004555



3230 superrapidfix

C2 FT S1
valkoinen
sisä- ja ulkotilat
2,1 kg/m²
(6 mm kampa)

5 kg: 4000013056

Saumausaineet



supercolour & supercolour excellent

Saumauslaastit 2–10 mm
seinät/lattiat,
sisä- ja ulkotilat



supersil

Saniteettisilikoni
seinät/lattiat,
sisä- ja ulkotilat
myös luonnonkiville
6–10 m/patruuna

Saumamenekki

Laatan koko (cm)		5x5	10x10	15x15	20x40	30x60	60x60
Sauman leveys	Sauman syvyys	Menekki kg/m ²					
2 mm	6 mm	0,8	0,4	0,3	0,2		
	8 mm	1,1	0,5	0,4	0,2	0,2	0,1
	10 mm	1,3	0,7	0,5	0,3	0,2	0,1
3 mm	6 mm	1,2	0,6	0,4	0,3		
	8 mm	1,6	0,8	0,6	0,4	0,2	0,2
	10 mm	2,0	1,0	0,7	0,5	0,3	0,2
4 mm	6 mm	1,6	0,8	0,6	0,3		
	8 mm	2,1	1,1	0,7	0,4	0,3	0,2
	10 mm	2,6	1,3	0,9	0,5	0,4	0,3

Taulukon menekit ovat suuntaa-antavia arvioita, eikä niissä ole otettu huomioon mahdollisia hukcatekijöitä.

Laattapiste-Pukkila Oy
Mestarintie 5, 01730 Vantaa
p. 09 878 031
laattapiste.fi