

Laattapiste-Pukkilan JMS-tuotteiden hoito- ja huolto-ohjeet

Valumarmori altaat

- Puhdistukseen voidaan käyttää kaikkia yleisimpiä puhdistus- ja desinfektio aineita (pH 2-11), mutta voimakkaasti hankaavia aineita tulisi välttää.
- Pieniä pintavaurioita voidaan tarvittaessa poistaa hiovalla autovahalla, joka ei riko altaan pintaa.
- Hiontavahan huolellisen poiston jälkeen voidaan pinta käsitellä normaalilla vahalla.

Kosteudenkestävät melamiini kaapit

- Puhdistukseen voidaan käyttää yleispuhdistusaineita (pH 4-8). Kosteapyyhintänä voidaan käyttää myös desinfektio pyyhintää, tai sumutusta.

Tukikaiteet ja suihkuistuimet

- Puhdistukseen voidaan käyttää kaikkia yleisimpiä puhdistus- ja desinfektio aineita (pH 2-11), mutta voimakkaasti hankaavia aineita tulisi välttää.
- Pehmustetut pinnat tulisi huuhdella runsaalla vedellä, jos on käytetty pesuun voimakkaasti emäksisiä aineita.

Maalatut metallituotteet

- Puhdistukseen voidaan käyttää kaikkia yleisimpiä puhdistus- ja desinfektio aineita (pH 2-11), mutta voimakkaasti hankaavia aineita tulisi välttää.

Ruostumatongeräs tuotteet

- Puhdistukseen voidaan käyttää kaikkia yleisimpiä puhdistus- ja desinfektio aineita (pH 2-11), mutta voimakkaasti hankaavia aineita tulisi välttää.
- Elektrolyytti kiillotetut pinnat ovat helppoja pitää puhtaana ja hygieenisinä, eivätkä vaadi erityisiä käsittelyjä.
- Huomioitavaa on kuitenkin, ettei pintoja pidetä pitkään altistettuna voimakkaille hapoille.
- Yleisesti huomioitavaa tuotteiden huollosta.
- Kaikki tuotteemme sietävät normaalit laitos- ja julkisten tilojen siivouksessa ja desinfioinnissa käytettävät kemikaalit.
- On kuitenkin vältettävä voimakkaiden liuottimien pitkäaikaista vaikutusta pinnoille.