

082019

**Feri & Masi- UNIQUE-porcellanatolaattojen ja koristesarjojen asennus.**

UNIQUE Collection on keraamisen laatan harmonisoidun standardin SFS EN 14411 mukainen porcellanatolaatta valmistusryhmässä (Bla).

**Asennus**

Kuosi MT (MATT) soveltuu käytettäväksi sekä seinissä että lattioissa. Valmistaja suosittelee että laatta asennetaan 2 mm leveällä saumalla ja saumataan normaalisti.

Kuosit BE (BETON) ja BS (BETON SMART) soveltuvat käytettäväksi seinissä. Valmistaja suosittelee että laatat asennetaan 2 mm leveällä avosaumalla.

Kuosille BS (BETON SMART) on saatavana kaksi vaihtoehtoista koristesarjaa (ruostumaton teräs tai rauta).

KORISTESARJA 1, tuotekoodit 19107233 (ruostumaton teräs) ja 19107234 (rauta).



Sarjaan kuuluu:

1. Pultin kanta, ruostumaton teräs (sisä- ja ulkokäyttö) tai rauta (vain sisäkäyttö).
2. Aluslevy, muovia
3. Vastakappale, muovia

Koristesarja 1 asennetaan laattaan ennen laatan kiinnittämistä seinään.

KORISTESARJA 2, tuotekoodit 19107231 (ruostumaton teräs) ja 1910723 (rauta).



Sarjaan kuuluu:

1. Pultin kanta, ruostumaton teräs (sisä- ja ulkokäyttö) tai rauta (vain sisäkäyttö).
2. Aluslevy, muovia
3. Ruuvi (ruostumaton teräs tai rauta)
4. Seinätulppa, muovia

Koristesarja 2 asennetaan vasta kun laatta on jo kiinnitetty seinään.

Koristesarjoja tarvitaan 4 kpl per laatta BETON SMART 597x1190 ja 597x597

BS (BETON SMART)-laattoja voi myös käyttää ilman em. koristesarjoja. Täten säilyy ikään kuin valubetonin viimeistelemätön ulkonäkö muottilukkojälkien kera.