

# MP90 ECO XTREME



## EKOLOGINEN VETTÄ JA ÖLJYÄ HYLKIVÄ ERITTÄIN VOIMAKAS SUOJAUS

## KIILLOTETTU PORCELLANATO, MARMORI JA GRANIITTI, LUONNONKIVI, BETONI



FILA-luokituslaboratorioissa kehitetyt **ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY** -innovaation ansiosta tuote voidaan levittää alustaan, jolla on vielä jäämäkosteutta, 24 tunnin kuluttua alkupesusta.



### RIITTOISUUS

#### SUUNTAAN ANTAVA RIITTOISUUS (1 litra):

Kiillotettu porcellanato	30-50 m <sup>2</sup>
Marmori/Graniitti - kiillotettu	20-30 m <sup>2</sup>
Mattahiottu kivi	10-20 m <sup>2</sup>

"Riittoisuudet ovat suuntaa antavia ja yhtä käsittelykertaa varten"

#### Pakkaukset

375 ml: laatikossa 12 kappaletta.

1 litra: laatikossa 6 kappaletta.

5 litraa: laatikossa 4 kappaletta.

#### HUOMIO

- Säilytä lasten ulottumattomissa.
- Vältettävä päästämistä ympäristöön käytön jälkeen.
- Käsittelyä varten ulkotilan lattian asennustyön on oltava suoritettu kaikkien sääntöjen mukaisesti ja siten sen on noudatettava kaikkia vaatimuksia, esimerkiksi: oikea kaltevuus, liikuntasauvojen kunnollinen toteutus, täydellinen eristys maapohjasta, materiaalin pakkasenkestävyys.
- Tuuletä tila hyvin tuotteen käytön ja kuivaamisen aikana.
- Ei suojaa happohyökkäyksiltä.

#### LÄMPÖTILAT

Varastointilämpötila: 5-30 °C.

Tuote tulee levittää materiaalleille 10-30 °C:n lämpötilassa.

### MIHIN SE SOPII

- Vettä ja öljyä hylkivä suoja-aine, luonnollinen lopputulos.
- Erinomainen ekologinen suoja tahroja vastaan materiaaleille kuten porcellanato, luonnonkivi, marmori ja graniitti erilaisilla pinnoilla (kiiltävä, patinoitu, harjattu, hiottu matta).
- Vähentää materiaalin huokoisuutta muuttamatta sen esteettistä ulkonäköä.
- Kyllästää, suojaa ja helpottaa puhdistusta.
- Sopii erittäin hyvin myös saumoille, antiikkikeramiikalle, valumarmorille, hautakiville.
- Soveltuu myös sementtilaattojen ja tekokivien käsittelyyn.
- Sillä on graffitinvastaisia ominaisuuksia: pintaa suojaamalla se helpottaa graffitien puhdistamista.
- Vettä ja öljyä hylkivä: estää tavallisten öljy- ja vesiperäisten tahrojen imeytymisen.

### EDUT

- Tuotteessa on vain vähän VOC-päästöjä: päästöluokka EC1 Plus (GEV Emicode).
- Tukee LEED-pisteiden saantia.
- Ei sisällä hiilivetyliuottimia: ekologinen käsittely.
- Vesipohjaisena sietää jäämäkosteutta ja siten sen levitys voidaan suorittaa jo 24-48 tunnin kuluttua käyttöönottopuhdistuksesta nopeuttaen siten käsittelyä.
- Levitys yhteen kerrokseen levittämällä ja työstämällä tuotetta pintaa hieroen, kunnes tuote on kokonaan imeytynyt.
- Ei muodosta kalvoa eikä kellastu.
- Sopii hyvin suojaamaan pöytiä ja tasoja kylpyhuoneissa sekä keittiöissä.
- Pinnalla voidaan kävellä vain 2 tunnin\* kuluttua.
- \*Levitysolosuhteet:
- lämpötila = 20 °C
- kosteus < tai = 60 %
- Levitys etiketin ohjeiden mukaan.

### MITEN SITÄ KÄYTETÄÄN

Ei laimennusta: käyttövalmista.

Käyttö: Ravista ennen käyttöä.

**Materiaaleille, joissa on mattaviimeistely (luonnonkivi, terrakotta, agglomeraatti, sementti):** Levitä **MP90 ECO XTREME** -tuotetta kuivalle ja puhtaalle pinnalle pensselillä tai lastalla tasaisilla ja jatkuvilla liikkeillä. Peitä myös saumat huolellisesti. Ennen tuotteen kuivumista poista mahdollinen jäämä tasoihtaan puhtaalla liinalla. Jos materiaali on erittäin huokoista, levitä kaksi kerrosta 20 minuutin välein.

**Kiillotettu porcellanato, luonnonkivi, kiiltävä agglomeraatti:** Levitä **MP90 ECO XTREME** -tuotetta kuivalle ja puhtaalle pinnalle. Peitä materiaali ja saumat kokonaan pensselin tai lastan avulla. Kostuta mikrokuituliinaa tuotteella ja hiero sillä pintaa ennen tuotteen kuivumista (noin 10-15 minuuttia), jotta tuote imeytyy paremmin. Kuivaa tämän jälkeen puhtaalla liinalla.

**Voit nopeuttaa käsittelyä käyttämällä lattianhoitokonetta. Täydennä käsittely viimeistelyllä:** jos materiaali on huokoista (luonnonkivi, tekokivi, agglomeraatti ja sementti) ja asennettu sisätiloihin, voit levittää materiaalin ja halutun vaikutelman mukaan valittua viimeistelyvahaa (**MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE**). Pinta voidaan ottaa käyttöön jo 2 tunnin kuluttua. Vettä ja öljyä hylkivä suoja on tehokas 24 tunnin kuluttua.

**Ylläpitopuhdistus:** laimennettu **CLEANER PRO** -liuos.

#### Varoitus:

Ennen tuotteen käyttöä suositellaan tarkistamaan mahdolliset värimuutokset pienellä alueella.

Älä käytä tuotetta ulkotiloissa, jos on odotettavissa sadetta.

Ei suojaa happohyökkäyksiltä.