

Fila Deterdek Pro puhdistusaine 5 l

66009095



ASENNUSOHJEET

Tuotekortti

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Tuotekortti_Fila_DeterdekPro.pdf

ENNEN ASENNUSTA

Linkki asennusohjeeseen

<https://youtu.be/6K6jM1vVLtk>

KÄYTTÖSOVELLUS

Sekoitusuhde

Laimennus (Deterdek : vesi) 1 : 5 - 1 : 10.

Tuotteen ohjeen mukainen sekoitusuhde joko veteen tai lisäaineeseen.

Oikea sekoitusuhde on tuotteen oikean toimivuuden kannalta olennainen tekijä. Liian pieni tai suuri vesimäärä suhteessa kuiva-aineen määrään vaikuttaa tuotteen asennukseen sekä muuttaa usein haitallisella tavalla sen ominaisuuksia.

Menekin yksikkö

l/m²

Tuotteen numeerisen menekkiarvon yksikkö.

Menekki per yksikkö

Riittoisuus 1 litra / 20-40 m².

Tuotteen laskennallinen menekki (kulutus) tavanomaisessa käyttösovelluksessa.

Laskennallinen menekki on lukuarvo, joka perustuu yleensä tuotteen tilavuuspainoon ja sitä käytetään suuntaa-antavana arvona määrälaskennassa. Laskennallinen tekninen menekki ei ota huomioon yksittäisen työmaan muuttuvia tekijöitä tai mahdollista hukkaprosenttia.

Menekki saumauksen jälkeisessä pesussa l/m²

0,025

Tuotteen laskennallinen menekki saumauksen jälkeen tehtävässä pesussa eli saumausainejäämien puhdistamisessa laatoitetulta pinnalta. Menekki on suuntaa-antava ja se voi olla suurempi tai pienempi riippuen mm. saumojen määrästä ja pinnan sileydestä/karheudesta.

sisältää pikavalikon.

TYÖMAAN AIKAISEN LIAN PUHDISTAMINEN

**PORCELLANATO, LASITETTU KERAMIikka,
HAPPOJA KESTÄVÄT KIVET, TERRAKOTTA,
KLINKKERI**



Biohajoava, kasviperäiset pinta-aktiiviset aineet.
Puskuroitu happo: vaikuttaa hallitusti ja tehokkaasti pitkään, ei muodosta haitallisia höyryjä käytön aikana.



RIITTOISUUS

**SUUNTAAN ANTAVA RIITTOISUUS JA
LAIMENNUS (1 litra):**

Terrakotta 1:5	10-20 m ²
Porcellanato 1:5	40 m ²
Luonnonkivi 1:5-1:10	20-35 m ²

Riittoisuus on suuntaa antava

Pakkaukset

1 litra: laatikossa 12 kappaletta.

5 litraa: laatikossa 4 kappaletta.

HUOMIO

- Säilytä lasten ulottumattomissa.
- Vältettävä päästämistä ympäristöön käytön jälkeen.

LÄMPÖTILAT

Varastointilämpötila: 5-30 °C.
Tuote on levitettävä materiaalle lämpötilassa välillä 5 - 30 °C.

MIHIN SE SOPII

- Työmaajäämien puhdistusaine
- Poistaa asennustöiden jäämät sekä työmaan aiheuttaman likaisuuden.
- Poistaa suolahärman terrakottapinnoista.
- Poistaa kalkkisaostumat lattioista, pinnoitteista (suihkut), saniteettilaitteista.
- Puhdistaa perusteellisesti ulkotilojen lattiat.
- Irrottaa pinttyneen kerrostuman ja puhdistaa samanaikaisesti, koska se sisältää runsaasti pinta-aktiivisia aineita.
- Poistaa ruosteläikät tehokkaasti.
- Auttaa poistamaan laastijäämät lasitetusta keramiikasta ja porcellanato-laatoilta

EDUT

- Puskuroitu happo, joka ei muodosta käyttäjälle ja ympäristölle myrkyllisiä höyryjä: korvaa suolahapon.
- Ei muuta materiaalien ulkonäköä eikä väritystä.
- Puhdistaa, mutta ei vaurioita.
- Ei vahingoita saumoja.
- Ei turmele profileja eikä alumiinisia tai teräksisiä osia (liesituulettimet, kanavat, ym.).
- Monikäyttöinen: terrakotta, porcellanato, keramiikka, happoja kestävät kivet.
- Monitoiminen: laimennusasteen mukaan puhdistaa ja irrottaa pinttyneet kerrostumat.
- Tehokas myös poistettaessa saumauslaastien jäämiä.

MITEN SITÄ KÄYTETÄÄN

Laimennus: suhteessa 1:5 - 1:10 poistettavan lian tyyppin mukaan. 1:3 saumauslaastien poistoon.

Käyttö:

Käyttöönotto- ja työmaajäämien puhdistukseen: kastele pinnat etukäteen vedellä. Käytä sitten tuotetta **DETERDEK PRO** laimennettuna suhteella 1:5 tai 1:10 (1 litra tuotetta 5 tai 10 litraa vettä kohti). Levitä liuosta muutama neliometri kerrallaan, odota 2-3 minuuttia ja käsittele sitten voimakkaasti lattianpesuharjalla tai lattianhoitokoneella. Kerää jäämät liinalla tai nesteimurilla ja huuhtelee runsaalla vedellä. Mikäli käsiteltyn pintaan jää sitkeää likaa, toista puhdistus vahvemmalla liuoksella.

Peruskäsittelyyn selkeästi vanhentuneille ulkopinnoille (pakokaasu, pölyt jne.): laimenna 1 litra tuotetta 10 litraan vettä. Noudata sitten samoja yllä kuvattuja käyttöohjeita.

Varoitus:

Älä käytä kiillotetulle marmorille tai materiaaleille, jotka eivät kestä happoja. Suorita etukäteen testi pienelle alueelle käsiteltävällä pinnalla, jotta varmistat materiaalin kestävän tuotetta. Alumiiniosille käytä tuotetta käyttöohjeiden mukaisesti pehmeän sienien kanssa.