


LPC Basic lasitettu klinkkeri laatta 10X10 Wenge LWE4 karhennettu matta liimatäpläarkilla 30X40



PERUSTIEDOT

Nimi	LPC Basic lasitettu klinkkeri laatta 10X10 Wenge LWE4 karhennettu matta liimatäpläarkilla 30X40
Nimiketunnus	114058042
Sarja	LPC Basic
Tuotemerkki	Laattapiste-Pukkila
Väri	Ruskea
Värin lisätiedot	Wenge LWE4
Tummuusaste	Tumma
Kiiltoaste	Matta
Takuuaika	5 vuotta

LOGISTISET TIEDOT

TIETOJA TILAUKSESTA

Mittayksikkö	Neliömetri m²
Minimi myyntierä	1,44 m²
Myyntin pakkauskoko	1,44 m²
Määräalennusraja	77,76 m²
Bruttopaino kg	14,7
Nettopaino kg	14,7
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	69072200

TUOTTEEN PAKKAUS

m²/ltk	1,44
kpl/ltk	12
Korkeus pakkaus cm	30
Syvyys pakkaus cm	8,4
Leveys pakkaus cm	40
Tilavuus m³	0,0084

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
Varastopakkauskoko	77,76 m²
Lämminvarastoitava	Ei
Särkyvä	Kyllä
Säilyvyys päivissä	0

TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN TIEDOT

Käyttötarkoitus	Seinät, Lattiat
Laatan tyyppi	Laatta
Valmistustapa	Kuivapuristettu klinkkeri (SFS EN 14411, B1b)
Laatan lasitus	Lasitettu
Verkotus	Liimatäpläarkilla

TUOTTEEN KOKO

Korkeus cm	10
Leveys cm	10
Syvyys / tuotepaksuus cm	0,7
Verkotetun arkin koko cm	30X40
Muoto	Neliö
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei

PINTA

Väri	Ruskea
Värin lisätiedot	Wenge LWE4
Värvaihtelu V1-V4	V1 Yhdenmukainen
Kiiltoaste	Matta
Pinnanmuoto	Karhennettu
Kuosi	Vivahteikas

LAATAN PINNAN TEKNISET ARVOT

Kulutuksenkestävyys PEI	PEI 3
Liukkaaluokka R9-R13 kengälle	R11
Liukkaaluokka A, B, C jalalle	B

LAATAN RUNGON TEKNISET ARVOT

Pakkasenkestävä	Ei
-----------------	----

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Klinkkeri
Tuoteryhmä	Keraamiset laatat
Tuotetyyppi	Kovat pintamateriaalit
Päätuoteryhmä	Kovat pintamateriaalit

EKOLOGISUUS

HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ

Ympäristöseloste (EPD)	Toimitetaan pyydettyessä - pyynnöt tilaukset@laattapiste.fi
Hiilijalanjäljen laskennassa käytetty yksikkö	kg CO ₂ eq/m ²
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	9,57
Hiilijalanjälkikompensaatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	9,57
Mittayksikkö	Neliömetri m ²
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	9,57
Hiilijalanjälkikompensaatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	9,57

DOKUMENTIT

Suoritusasiainfoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon-a/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
----------------------------	---

ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon-a/resources/Tyostoohje_porcellanato_ja_klinkkeri-laattojen_tyostaminen_2024.pdf
-------------------------	---

ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomioitavaa	Tarkista ennen asennusta, että tuote on tilauksen mukainen. Asennettu tuote on hyväksytty tuote. Varmista, että toimituksen tuotepaketit ovat samaa poltto- tai valmistuserää. Laatoitustyö on ammattilaisen työtä. Muista riittävä työmaavalaistus. Tuotteiden laatu varmistetaan ennen asennustyötä avaamalla paketit. Tuotteiden laatua seurataan työn edetessä. Asennustyö suunnitellaan ennen asennuksen aloittamista. Tuotteet tulee siirtää tilaan, mihin tuote ollaan asentamassa, yksi (1) vuorokausi aiemmin. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.
Käyttötarkoitus	Seinät, Lattiat
Soveltuu märkätiloihin	Kyllä
Pakkasenkestävä	Ei

MATERIAALIN ASENNUS

Valmistuserät sekoitettavissa keskenään	Ei
Alustan vaatimukset	Suurin sallittu tasaisuuspoikkeama 2000 mm matkalla: ± 3 mm.
Esiladonta	Laatat yksivärisiä. Esiladonta eli laattojen lajittelu tulee tehdä useista eri laattapaketeista yhtä aikaa halutun laattapinnan aikaansaamiseksi.
Limitys	0 %
Toleranssi	Korkeuden toleranssi millimetreinä: $\pm 0,9$ mm. Leveyden toleranssi millimetreinä: $\pm 0,9$ mm. Paksuuden toleranssi millimetreinä: $\pm 0,5$ mm.
Saumaleveys vähintään mm	3
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei
Suosittelu kiinnitystapa seinät	Kiinnitysaine: mira z-fix. Arvioitu menekki: 1,67 kg/m ² .
Suosittelu kiinnitystapa lattiat	Kiinnitysaine: mira z-fix. Arvioitu menekki: 1,76 kg/m ² .
Laastipeti	Suosittellemme kiinnityslaastin levitykseen laastikampaa hammastuksella 6x6 mm.
Tasausjärjestelmän käyttösuositus	Ei

SAUMAUUS

Saumaleveys vähintään mm	3
Suosittelu saumausaine / saumaväri	Fugabella Color KK158
Saumausten jälkeinen pesu	Fila Deterdek Pro (sementtipohjaisille saumoille)
Saumojen suojaus (valinnainen työvaihe)	Fila Fugaproof (sementtipohjaisille saumoille)

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Käyttö- ja hoito-ohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Hoito-ohje_Klinkkeri_FI_GB_SE_05_2023.pdf
-----------------------	---

TUOTETURVALLISUUS

Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
CE-merkintä	 Kyllä
Standardi	EN 14411
Tuoteturvaklausuulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Riskiarvio – pakkaus ja pakkauksen käsittely	Pakkausta nostaessa, kiinnitä huomiota, että tuotepakkauksen paino on yli 20 kg.
Riskiarvio – asentaminen ja asennusaikainen käsittely	Laatan leikkaaminen voi aiheuttaa laattaan teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa villoja asennettaessa. Käytä soveltuvia suojavarusteita kuten suojakäsineitä.
Markkinoillelaskija	Laattapiste-Pukkila Oy
Tuotteen alkuperämaa	TURKKI
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi