


LPC Firenze lasitettu porcelanato laatta 32,5X32,5 Art Déco White tasapintainen matta



PERUSTIEDOT

Nimi	LPC Firenze lasitettu porcelanato laatta 32,5X32,5 Art Déco White tasapintainen matta
Nimiketunnus	155339720
Sarja	LPC Firenze
Tuotemerkki	Laattapiste-Pukkila
Väri	Valkoinen
Värin lisätiedot	Art Déco White
Tummuusaste	Vaalea
Kiiltoaste	Matta
Takuuaika	5 vuotta

LOGISTISET TIEDOT

TIETOJA TILAUKSESTA

Mittayksikkö	Neliömetri m²
Minimi myyntierä	0 m²
Myyntin pakkauskoko	0 m²
Määrälennusraja	69 m²
Bruttopaino kg	16,05
Nettopaino kg	16,05
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	69072100

TUOTTEEN PAKKAUS

m²/ltk	1,5
kpl/ltk	14
Korkeus pakkaus cm	32,5
Syvyys pakkaus cm	11,2
Leveys pakkaus cm	32,5
Tilavuus m³	0,0096

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
Varastopakkauskoko	69 m²
Lämminvarastoitava	Ei
Särkyvä	Kyllä

TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN TIEDOT

Käyttötarkoitus	Seinät, Lattiat, Ulkotilat
Laatan tyyppi	Laatta
Valmistustapa	Kuivapuristettu lasitettu porcellanato (SFS EN 14411, Bla, GL)
Laatan lasitus	Lasitettu

TUOTTEEN KOKO

Korkeus cm	32,5
Leveys cm	32,5
Syvyys / tuotepaksuus cm	0,8
Muoto	Neliö
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei

PINTA

Väri	Valkoinen
Värin lisätiedot	Art Déco White
Väri vaihtelu V1-V4	V2 Vähäinen
Kiiltoaste	Matta
Pinnanmuoto	Tasapintainen
Kuosi	Betoni

LAATAN PINNAN TEKNISET ARVOT

Kulutuksenkestävyys PEI	PEI 4
Liukkausluokka R9-R13 kengälle	R09

LAATAN RUNGON TEKNISET ARVOT

Pakkasenkestävä	Kyllä
-----------------	-------

Säilyvyys päivissä	0
--------------------	---

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Porcelanato
Tuoteryhmä	Keraamiset laatat
Tuotetyyppi	Kovat pintamateriaalit
Päätuoteryhmä	Kovat pintamateriaalit

EKOLOGISUUS

HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ

Ympäristöseloste (EPD)	https://epd-online.com/PublishedEpd/Detail/9360
Mittayksikkö	Neliömetri m²

DOKUMENTIT

Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
----------------------------	---

ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Tyostohje_porcellanato_ja_klinkkeri-laattojen_tyostaminen_2024.pdf
-------------------------	---

ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomioitavaa	Tarkista ennen asennusta, että tuote on tilauksen mukainen. Asennettu tuote on hyväksytty tuote. Varmista, että toimituksen tuotepaketit ovat samaa poltto- tai valmistuserää. Laatoitustyö on ammattilaisen työtä. Muista riittävä työmaavalaistus. Tuotteiden laatu varmistetaan ennen asennustyötä avaamalla paketit. Tuotteiden laatua seurataan työn edetessä. Asennustyö suunnitellaan ennen asennuksen aloittamista. Tuotteet tulee siirtää tilaan, mihin tuote ollaan asentamassa, yksi (1) vuorokausi aiemmin. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.
Käyttötarkoitus	Seinät, Lattiat, Ulkotilat
Soveltuu märkätiloihin	Kyllä
Pakkasenkestävä	Kyllä

MATERIAALIN ASENNUS

Valmistuserät sekoitettavissa keskenään	Ei
Alustan vaatimukset	Suurin sallittu tasaisuuspoikkeama 2000 mm matkalla: ±3 mm.
Esiladonta	Laatoissa on sävyeroja. Esiladonta eli laattojen lajittelu tulee tehdä useista eri laattapaketeista yhtä aikaa halutun laattapinnan aikaansaamiseksi.
Limitys	0-33 %

Toleranssi	Leveyden ja korkeuden toleranssi $\pm 0,6$ %, mutta korkeintaan ± 2 mm. Paksuuden toleranssi ± 5 %, mutta korkeintaan $\pm 0,5$ mm. Korkeuden toleranssi millimetreinä: $\pm 1,95$ mm. Leveyden toleranssi millimetreinä: $\pm 1,95$ mm. Paksuuden toleranssi millimetreinä: $\pm 0,4$ mm.
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei
Suosittelut kiinnitystapa seinät	Kiinnitysaine: mira z-fix. Arvioitu menekki: 2,65 kg/m ² .
Suosittelut kiinnitystapa lattiat	Kiinnitysaine: mira z-fix. Arvioitu menekki: 2,78 kg/m ² .
Suosittelut kiinnitystapa ulkotilat	Kiinnitysaine: mira 3130 superfix. Arvioitu menekki: 3,49 kg/m ² . Kaksoiskiinnitys.
Laastipeti	Suosittelimme kiinnityslaastin levitykseen laastikampaa hammastuksella 10x10 mm.
Tasausjärjestelmän käyttösuositus	Ei

SAUMAUUS

Saumausten jälkeinen pesu	Fila Deterdek Pro (sementtipohjaisille saumoille)
Saumojen suojaus (valinnainen työvaihe)	Fila Fugaproof (sementtipohjaisille saumoille)

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Käyttö- ja hoito-ohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon-a/resources/Hoito-ohje_Porcellanato_FI_GB_SE_05_2023.pdf
-----------------------	---

TUOTETURVALLISUUS

Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon-a/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
CE-merkintä	 Kyllä
Standardi	EN 14411
Tuoteturvaklausulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Riskiarvio – pakkaus ja pakkauksen käsittely	Pakkausta nostaessa, kiinnitä huomiota, että tuotepakkauksen paino on yli 20 kg. Laatan leikkaaminen voi aiheuttaa laattaan teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa viiltoja asennettaessa. Käytä soveltuvia suojavarusteita kuten suojakäsineitä. Laatan työstäminen laikalla ja poraamalla aiheuttaa ilmaan kvartsiä. Laattoja työstettäessä tulee käyttää soveltuvia suojavarusteita kuten hengityssuojaimia.
Riskiarvio – asentaminen ja asennusaikainen käsittely	
Markkinoillelaskija	Laattapiste-Pukkila Oy
Tuotteen alkuperämaa	ITALIA
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi