

LPC Amazonia AMZ lasitettu porcelanato laatta 22,2X89,7 06 hunaja karhennettu matta kaliberiluokiteltu

Amazonia-laatat tuovat sisustukseen ripauksen sademetsien eksotiikkaa. Sarjaan kuuluu sekä viileän skandinaavisia sävyjä että mausteisen lämpimiä värejä, joissa kontrastit ovat syvempiä. Erityisen kaunis ja luonnollinen kokonaisuus syntyy, kun lempeää puukuosia yhdistetään jylhän kivikuosisten laattojen kanssa. Amazonia-laatat sopivat sisälle ja ulos: kodin kaikkiin tiloihin sekä kahviloihin, vaatekaappoihin ja muihin julkitilarakentamisen kohteisiin.

Kuuluu sarjaan **LPC Amazonia AMZ**



PERUSTIEDOT

Nimi	LPC Amazonia AMZ lasitettu porcelanato laatta 22,2X89,7 06 hunaja karhennettu matta kaliberiluokiteltu
Nimiketunnus	19103232
Saatavuus	Tehdastilaustuote
Sarja	LPC Amazonia AMZ
Tuotemerkki	Laattapiste-Pukkila
Tuotekuvaus	LPC Amazonia AMZ -sarjaan kuuluva suorakaiteen muotoinen lasitettu 23x90 kaliberiluokiteltu porcelanato-laatta. Laatta on mattapintainen, väriltään keskitummanharmaa, jolla on karhennettu puu-kuosinen pinta. Tuote soveltuu seinälaataksi ja lattialaataksi sisätiloissa. Tuote soveltuu ulkokäyttöön ja ulkotilojen terassi- ja käytävälaataksi.
Kierrätysmateriaaliluokka	 yli 15 %
Väri	Harmaa
Värin lisätiedot	06 hunaja
Tummuusaste	Keskitumma
Kiiltoaste	Matta
Takuuaika	5 vuotta

LOGISTiset tiedot

Tietoja tilauksesta

Mittayksikkö	Neliometri m ²
Minimi myyntierä	0,8 m ²
Myynnin pakkauskoko	0,8 m ²
Määrälennusraja	40 m ²
Bruttopaino kg	24,5
Nettopaino kg	24,5
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	69072100

Tuotteen pakkaus

m ² /ltk	0,8
---------------------	-----

TEKNiset tiedot

Tuotteen tiedot

Käyttötarkoitus	Seinät, Lattiat, Ulkotilat, Ulkoterrassit ja -kulkuväylät
Laatan tyyppi	Laatta
Valmistustapa	Kuivapuristettu lasitettu porcellanato (SFS EN 14411, B1a, GL)
Laatan lasitus	Lasitettu

Tuotteen koko

Korkeus cm	22,2
Leveys cm	89,7
Syvyys / tuotepaksuus cm	1,05
Muoto	Suorakaide
Mitoitustarkkuus	Kaliberiluokiteltu
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei

Pinta

Väri	Harmaa
Värin lisätiedot	06 hunaja
Väri vaihtelu V1-V4	V3 Kohtalainen
Kiiltoaste	Matta
Pinnanmuoto	Karhennettu
Kuosi	Puu
Kuosivariaatioiden lukumäärä	50

Laatan pinnan tekniset arvot

Kulutuksenkestävyys PEI	PEI 5
Liukkausluokka R9-R13 kengälle	R11
Liukkausluokka A, B, C jalalle	C

Laatan rungon tekniset arvot

Pakkasenkestävyys	Kyllä
-------------------	-------

kpl/ltk	4
Korkeus pakkaus cm	22,2
Syvyys pakkaus cm	4,2
Leveys pakkaus cm	89,7
Tilavuus m ³	0,0126

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	Fin-Kuormalava
Varastopakkauskoko	40 m ²
Lämminvarastoitava	Ei
Särkyvä	Kyllä
Säilyvyys päivissä	0

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Porcelanato
Tuoteryhmä	Keraamiset laatat
Tuotetyyppi	Kovat pintamateriaalit
Päätuoteryhmä	Kovat pintamateriaalit

EKOLOGISUUS**HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ**

Ympäristöseloste (EPD)	Toimitetaan pyydettyessä - pyynnöt tilaukset@laattapiste.fi
Hiilijalanjäljen laskennassa käytetty yksikkö	kg CO ₂ eq/m ²
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	12,6
Hiilijalanjälkikompensatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	12,6
Mittayksikkö	Neliometri m ²
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	12,6
Hiilijalanjälkikompensatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	12,6

TUOTTEEN VALMISTUSMATERIAALIT

Kierrätysmateriaaliluokka	 yli 15 %
Kierrätetyn materiaalin osuus %	21

DOKUMENTIT

Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon-a/resources/Esite_LPC_Amazonia.pdf
Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon-a/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf

ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon-a/resources/Tyostoohje_porcellanato_ ja_klinkkeri-laattojen_tyostaminen_2024.pdf

ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomioitavaa

Tarkista ennen asennusta, että tuote on tilauksen mukainen. Asennettu tuote on hyväksytty tuote. Varmista, että toimituksen tuotepaketit ovat samaa poltto- tai valmistuserää. Laatoitustyö on ammattilaisen työtä. Muista riittävä työmaavalaistus. Tuotteiden laatu varmistetaan ennen asennustyötä avaamalla paketit. Tuotteiden laatua seurataan työn edetessä. Asennustyö suunnitellaan ennen asennuksen aloittamista. Tuotteet tulee siirtää tilaan, mihin tuote ollaan asentamassa, yksi (1) vuorokausi aiemmin. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.

Käyttötarkoitus	Seinät, Lattiat, Ulkotilat, Ulkoterassit ja -kulkuväylät
Soveltuu märkätiloihin	Kyllä
Pakkasenkestävä	Kyllä

MATERIAALIN ASENNUS

Valmistuserät sekoitettavissa keskenään	Ei
Alustan vaatimukset	Suurin sallittu tasaisuuspoikkeama 2000 mm matkalla: ±2 mm.
Esiladonta	Yksittäisen laatan väri tai sävy voi vaihdella merkittävästi toisistaan. Koska lopullinen laattapinta muodostuu useista, vaihtelevan sävyisistä laatoista, esiladonta eli laattojen lajittelu tulee tehdä useista eri laattapaketeista yhtä aikaa halutun laattapinnan aikaansaamiseksi.
Limitys	0-20 %
Mitoitustarkkuus	Kaliberiluokiteltu
Toleranssi	Leveyden ja korkeuden toleranssi ±0,6 %, mutta korkeintaan ±2 mm. Paksuuden toleranssi ±5 %, mutta korkeintaan ±0,5 mm. Korkeuden toleranssi millimetreinä: ±1,332 mm. Leveyden toleranssi millimetreinä: ±2 mm. Paksuuden toleranssi millimetreinä: ±0,5 mm.
Saumaleveys vähintään mm	3
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei
Suosittelu kiinnitystapa seinät	Kiinnitysaine: mira z-fix. Arvioitu menekki: 2,99 kg/m2.
Suosittelu kiinnitystapa lattiat	Kiinnitysaine: mira z-fix. Arvioitu menekki: 3,14 kg/m2.
Suosittelu kiinnitystapa ulkotilat	Kiinnitysaine: mira 3130 superfix. Arvioitu menekki: 3,95 kg/m2. Kaksoiskiinnitys.
Laastipeti	Suosittellemme kiinnityslaastin levitykseen laastikampaa hammastuksella 10x10 mm.
Tasausjärjestelmän käyttösuositus	Kyllä

SAUMAUS

Saumaleveys vähintään mm	3
Suosittelut saumasaine / saumaväri	Fugabella Color KK152, Fugabella Color 31
Saumuksen jälkeinen pesu	Fila Deterdek Pro (sementtipohjaisille saumoille)
Saumojen suojaus (valinnainen työvaihe)	Fila Fugaproof (sementtipohjaisille saumoille)

Käyttö- ja hoito-ohje

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Hoito-ohje_Porcellanato_FI_GB_SE_05_2023.pdf

TUOTETURVALLISUUS

Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
CE-merkintä	CE Kyllä
Standardi	EN 14411
Tuoteturvaklausulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Riskiarvio – asentaminen ja asennusaikainen käsittely	Laatan leikkaaminen voi aiheuttaa laattaan teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa viiltoja asennettaessa. Käytä soveltuvia suojavarusteita kuten suojakäsineitä. Laatan työstäminen laikalla ja poraamalla aiheuttaa ilmaan kvartsipölyä. Laattoja työstettäessä tulee käyttää soveltuvia suojavarusteita kuten hengityssuojaimia.
Markkinoillelaskija	Laattapiste-Pukkila Oy
Tuotteen alkuperämaa	PORTUGALI
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi