


LPC Andalucia lasitettu porcelanato laatta 33,3X66,6 R03 antrasiitti strukturoitu matta

Andalucia-sarjan laattojen lämminhenkinen, kotoisa tunnelma vie ajatukset Espanjan aurinkoon ja Etelä-Euroopan maisemiin. Ajattomissa, perinteisen sisustus kivien oloissa laatoissa on aavistus kivimäistä hohdetta. Palapelimaisen muodon ansiosta laatoituksen saumakohdista tulee huomaamattomat. Andalucia-laatat sopivat saunan kiukaan taakse, terassille tai vaikkapa grillikatokseen sekä esimerkiksi pizzerioihin ja bistroiin.

Kuuluu sarjaan **LPC Andalucia**



PERUSTIEDOT

Nimi	LPC Andalucia lasitettu porcelanato laatta
Nimiketunnus	33,3X66,6 R03 antrasiitti strukturoitu matta
Saatavuus	19105519
Sarja	Tehdastilastuote
Tuotemerkki	LPC Andalucia
Väri	Laattapiste-Pukkila
Värin lisätiedot	Harmaa
Tummuusaste	R03 antrasiitti
Kiiltoaste	Tumma
Takuuaika	Matta
	5 vuotta

LOGISTiset tiedot

Tietoja tilauksesta

Mittayksikkö	Neliometri m ²
Minimi myyntierä	0 m ²
Myyntin pakkauskoko	0 m ²
Määrälennusraja	42 m ²
Bruttopaino kg	19,38
Nettopaino kg	19,38
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	69072100

Tuotteen pakkaus

m ² /ltk	1,05
kpl/ltk	5
Korkeus pakkaus cm	33,3
Syvyys pakkaus cm	5
Leveys pakkaus cm	66,6
Tilavuus m ³	0,012

TEKNiset tiedot

Tuotteen tiedot

Käyttötarkoitus	Seinät, Ulkotilat
Laatan tyyppi	Laatta
Valmistustapa	Kuivapuristettu lasitettu porcellanato (SFS EN 14411, Bla, GL)
Laatan lasitus	Lasitettu

Tuotteen koko

Korkeus cm	33,3
Leveys cm	66,6
Syvyys / tuotepaksuus cm	1
Muoto	Suorakaide
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei

Pinta

Väri	Harmaa
Värin lisätiedot	R03 antrasiitti
Väri vaihtelu V1-V4	V2 Vähäinen
Kiiltoaste	Matta
Pinnanmuoto	Strukturoitu
Kuosi	Kivi
Kuosi variaatioiden lukumäärä	4

Laatan rungon tekniset arvot

Pakkasenkestävä	Kyllä
-----------------	-------

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
Varastopakkauskoko	63 m²
Lämmिनvarastoitava	Ei
Särkyvä	Kyllä
Säilyvyys päivissä	0

PAKKAUSMATERIAALIT

Kartonki- tai paperipakkaus g	186
-------------------------------	-----

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Porcelanato
Tuoteryhmä	Keraamiset laatat
Tuotetyyppi	Kovat pintamateriaalit
Päätuoteryhmä	Kovat pintamateriaalit

EKOLOGISUUS

HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ

Ympäristöseloste (EPD)	Toimitetaan pyydettyessä - pyynnöt tilaukset@laattapiste.fi
Hiilijalanjäljen laskennassa käytetty yksikkö	kg CO ₂ eq/m²
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	10,7
Hiilijalanjälkikompensatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	10,7
Mittayksikkö	Neliömetri m²
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	10,7
Hiilijalanjälkikompensatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	10,7

DOKUMENTIT

Suoritusasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
---------------------------	---

ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Tyostoohje_porcellanato_ja_klinkkeri-laattojen_tyostaminen_2024.pdf
-------------------------	---

ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomioitavaa	Tarkista ennen asennusta, että tuote on tilauksen mukainen. Asennettu tuote on hyväksytty tuote. Varmista, että toimituksen tuotepaketit ovat samaa poltto- tai valmistuserää. Laatoitustyö on ammattilaisen työtä. Muista riittävä työmaavalaistus. Tuotteiden laatu varmistetaan ennen asennustyötä avaamalla paketit. Tuotteiden laatua seurataan työn edetessä. Asennustyö suunnitellaan ennen asennuksen aloittamista. Tuotteet tulee siirtää tilaan, mihin tuote ollaan asentamassa, yksi (1) vuorokausi aiemmin. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.
Käyttötarkoitus	Seinät, Ulkotilat
Soveltuu märkätiloihin	Kyllä
Pakkasenkestävä	Kyllä

MATERIAALIN ASENNUS

Valmistuserät sekoitettavissa keskenään	Ei
Alustan vaatimukset	Suurin sallittu tasaisuuspoikkeama 2000 mm matkalla: ± 2 mm.
Esiladonta	Laatoissa on sävyeroja. Esiladonta eli laattojen lajittelu tulee tehdä useista eri laattapaketeista yhtä aikaa halutun laattapinnan aikaansaamiseksi.
Limitys	0-15 %
Toleranssi	Leveyden ja korkeuden toleranssi $\pm 0,6$ %, mutta korkeintaan ± 2 mm. Paksuuden toleranssi ± 5 %, mutta korkeintaan $\pm 0,5$ mm. Korkeuden toleranssi millimetreinä: $\pm 1,998$ mm. Leveyden toleranssi millimetreinä: ± 2 mm. Paksuuden toleranssi millimetreinä: $\pm 0,5$ mm.
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei
Suositeltu kiinnitystapa seinät	Kiinnitysaine: mira z-fix. Arvioitu menekki: 3,06 kg/m ² .
Suositeltu kiinnitystapa ulkotilat	Kiinnitysaine: mira 3130 superfix. Arvioitu menekki: 4,04 kg/m ² . Kaksoiskiinnitys.
Laastipeti	Suosittellemme kiinnityslaastin levitykseen laastikampaa hammastuksella 12x12 mm.
Tasausjärjestelmän käyttösuositus	Kyllä

SAUMAUUS

Suositeltu saumausaine / saumaväri	Fugabella Color KK8, Fugabella Color 08
Saumauksen jälkeinen pesu	Fila Deterdek Pro (sementtipohjaisille saumoille)
Saumojen suojaus (valinnainen työvaihe)	Fila Fugaproof (sementtipohjaisille saumoille)

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Käyttö- ja hoito-ohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Hoito-ohje_Porcellanato_FI_GB_SE_05_2023.pdf
-----------------------	---

TUOTETURVALLISUUS

Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
CE-merkintä	 Kyllä

Standardi	EN 14411
Tuoteturvaklausuulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Riskiarvio – pakkaus ja pakkauksen käsittely	Pakkausta nostaessa, kiinnitä huomiota, että tuotepakkauksen paino on yli 20 kg.
Riskiarvio – asentaminen ja asennusaikainen käsittely	Laatan leikkaaminen voi aiheuttaa laattaan teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa viiltoja asennettaessa. Käytä soveltuvia suojavarusteita kuten suojakäsineitä. Laatan työstäminen laikalla ja poraamalla aiheuttaa ilmaan kvartsipölyä. Laattoja työstettäessä tulee käyttää soveltuvia suojavarusteita kuten hengityssuojaimia.
Markkinoillelaskija	Laattapiste-Pukkila Oy
Tuotteen alkuperämaa	ESPANJA
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi