

LPC Melody Luminous lasitettu porcelanato laatta 6X37 09L mentoli tasapintainen kiiltävä

LPC Melody -sarjan vivahteikkailla laatoilla saadaan luotua kaunis eläväinen sisustus. LPC Melody -laatoilla voidaan tehdä eri värejä yhdisteleviä raitoja ja leikitellä erilaisilla ladonnoilla. LPC Melody -sarja sopii esimerkiksi kylpyhuoneen tehosteseinäksi, keittiön välitilaan sekä ravintoloihin ja kahviloihin.

Kuuluu sarjaan [LPC Melody](#).



PERUSTIEDOT

Nimi	LPC Melody Luminous lasitettu porcelanato laatta 6X37 09L mentoli tasapintainen kiiltävä
Nimiketunnus	19116913
Saatavuus	Tehdastilaustuote
Sarja	LPC Melody
Tuotemerkki	Laattapiste Collection
Tuotekuvaus	LPC Melody -sarjaan kuuluva suorakaiteen muotoinen lasitettu 6x37 monokaliiberi porcelanato-laatta. Laatta on kiiltäväpintainen, väritään tummanvihreä, jolla on tasapintainen vivahteikas pinta. Tuote soveltuu seinälaataksi ja lattialaataksi sisätiloissa. Tuote soveltuu ulkokäyttöön, mutta ei sovellu kattamattomien ulkotilojen terassi- ja käytävälaataksi pinnan ominaisuuksien vuoksi.
Väri	Vihreä
Värin lisätiedot	09L mentoli
Tummuusaste	Tumma
Kiiltoaste	Kiiltävä
Takuuaika	5 vuotta

LOGISTiset tiedot

Tietoja tilauksesta	
Mittayksikkö	Kappale kpl
Minimi myyntierä	6 kpl
Myyntin pakkauskoko	6 kpl
Bruttopaino kg	0,47
Nettopaino kg	0,47
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	69072100

Tuotteen pakkaus	
m²/ltk	0
kpl/ltk	6
Korkeus pakkaus cm	12
Syvyys pakkaus cm	2,7
Leveys pakkaus cm	37
Tilavuus m³	0,00024

TEKNiset tiedot

Tuotteen tiedot	
Käyttötarkoitus	Seinät, Lattiat, Ulkotilat
Laatan tyyppi	Laatta
Valmistustapa	Kuivapuristettu lasitettu porcellanato (SFS EN 14411, Bla, GL)
Laatan lasitus	Lasitettu

Tuotteen koko	
Korkeus cm	6
Leveys cm	37
Syvyys / tuotepaksuus cm	0,9
Muoto	Suorakaide
Mitoitustarkkuus	Monokaliiberi
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei

Pinta	
Väri	Vihreä
NCS	S 4010-B70G
Värin lisätiedot	09L mentoli
Väri vaihtelu V1-V4	V3 Kohtalainen
Kiiltoaste	Kiiltävä
Pinnanmuoto	Tasapintainen
Kuosi	Vivahteikas
Kuosivariaatioiden lukumäärä	1
Struktuurivariaatioiden lukumäärä	1

Laatan pinnan tekniset arvot	
Kulutuksenkestävyys PEI	PEI 2
Liukkausluokka R9-R13 kengälle	R09

Laatan rungon tekniset arvot	
Pakkasenkestävä	Kyllä

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	Standardi laatikko
Varastopakkauskoko	6 kpl
Lämmिनvarastoitava	Ei
Särkyvä	Kyllä
Säilyvyys päivissä	0

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Porcelanato
Tuoteryhmä	Keraamiset laatat
Tuotetyyppi	Kovat pintamateriaalit
Päätuoteryhmä	Kovat pintamateriaalit

EKOLOGISUUS

HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ

Ympäristöseloste (EPD)	Toimitetaan pyydettyessä - pyynnöt tilaukset@laattapiste.fi
Hiilijalanjäljen laskennassa käytetty yksikkö	kg CO ₂ eq/m ²
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	12,5
Hiilijalanjälkikompensatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	12,5
Mittayksikkö	Kappale kpl
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	0,555
Hiilijalanjälkikompensatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	0,555

DOKUMENTIT

Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
----------------------------	---

ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Tyostoohje_porcellanato_ja_klinkkeri-laattojen_tyostaminen_2024.pdf
-------------------------	---

ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomioitavaa	Tarkista ennen asennusta, että tuote on tilauksen mukainen. Asennettu tuote on hyväksytty tuote. Varmista, että toimituksen tuotepaketit ovat samaa poltto- tai valmistuserää. Laatoitustyö on ammattilaisen työtä. Muista riittävä työmaavalaistus. Tuotteiden laatu varmistetaan ennen asennustyötä avaamalla paketit. Tuotteiden laatua seurataan työn edetessä. Asennustyö suunnitellaan ennen asennuksen aloittamista. Tuotteet tulee siirtää tilaan, mihin tuote ollaan asentamassa, yksi (1) vuorokausi aiemmin. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.
Käyttötarkoitus	Seinät, Lattiat, Ulkotilat
Soveltuu märkätiloihin	Kyllä
Pakkasenkestävä	Kyllä

MATERIAALIN ASENNUS

Valmistuserät sekoitettavissa keskenään	Ei
Alustan vaatimukset	Suurin sallittu tasaisuuspoikkeama 2000 mm matkalla: ± 3 mm.
Esiladonta	Yksittäisen laatan väri tai sävy voi vaihdella merkittävästi toisistaan. Koska lopullinen laattapinta muodostuu useista, vaihtelevan sävyisistä laatoista, esiladonta eli laattojen lajittelu tulee tehdä useista eri laattapaketeista yhtä aikaa halutun laattapinnan aikaansaamiseksi.
Limitys	0-33 %
Mitoitustarkkuus	Monokaliiberi
Toleranssi	Leveyden ja korkeuden toleranssi $\pm 0,6$ %, mutta korkeintaan ± 2 mm. Paksuuden toleranssi ± 5 %, mutta korkeintaan $\pm 0,5$ mm. Korkeuden toleranssi millimetreinä: $\pm 0,36$ mm. Leveyden toleranssi millimetreinä: ± 2 mm. Paksuuden toleranssi millimetreinä: $\pm 0,45$ mm.
Saumaleveys vähintään mm	3
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei
Suositeltu kiinnitystapa seinät	Kiinnitysaine: mira z-fix. Arvioitu menekki: 1,95 kg/m ² .
Suositeltu kiinnitystapa lattiat	Kiinnitysaine: mira z-fix. Arvioitu menekki: 2,05 kg/m ² .
Suositeltu kiinnitystapa ulkotilat	Kiinnitysaine: mira 3130 superfix. Arvioitu menekki: 2,58 kg/m ² . Kaksoiskiinnitys.
Laastipeti	Suosittelimme kiinnityslaastin levytykseen laastikampaa hammastuksella 6x6 mm.
Tasausjärjestelmän käyttösuositus	Ei

SAUMAUUS

Saumaleveys vähintään mm	3
Suositeltu saumausaine / saumaväri	Fugabella Color KK50, Fugabella Color 19
Saumanuksen jälkeinen pesu	Fila Deterdek Pro (sementtipohjaisille saumoille)
Saumojen suojaus (valinnainen työvaihe)	Fila Fugaproof (sementtipohjaisille saumoille)

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Käyttö- ja hoito-ohje

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/Hoito-ohje_Porcellanato_FI_GB_SE_05_2023.pdf

TUOTETURVALLISUUS	
Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
CE-merkintä	 Kyllä
Standardi	EN 14411
Tuoteturvaklausulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Riskiarvio – asentaminen ja asennusaikainen käsittely	Laatan leikkaaminen voi aiheuttaa laattaan teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa viiltoja asennettaessa. Käytä soveltuvia suojavarusteita kuten suojakäsineitä. Laatan työstäminen laikalla ja poraamalla aiheuttaa ilmaan kvartsipölyä. Laattoja työstettäessä tulee käyttää soveltuvia suojavarusteita kuten hengityssuojaimia.
Markkinoillelaskija	Laattapiste-Pukkila Oy
Tuotteen alkuperämaa	ESPANJA
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi