


Pukkila Natura Victoria Inver London lasittamaton porcelanato mosaiikki valinnaiset värit tasapintainen matta lasikuituverkolla 29,4X29,4

Natura Victoria -sarjan kuviot ovat hakeneet inspiraationsa vanhojen rakennuksien laatoituksista. Kuviot huokuvat menneen ajan tunnelmaa mutta värit ovat ajankohtaisia ja ajattomia. Sarjasta löytyy lukuisa määrä erilaisia kuviovaihtoehtoja. Mikäli valmiit väriyhdistelmät eivät miellytä niin kuvion väreiksi voi valita mieleiset värit Pukkila Natura-sarjasta. Tunnelmaltaan laatat sopivat erinomaisesti ravintoloihin, vanhojen talojen porraskäytäviin, eteisiin, auloihin, keittiöihin ja kylpyhuoneisiin.

Kuuluu sarjaan **Pukkila Natura Victoria**



PERUSTIEDOT

Nimi	Pukkila Natura Victoria Inver London lasittamaton porcelanato mosaiikki valinnaiset värit tasapintainen matta lasikuituverkolla 29,4X29,4
Nimiketunnus	4000018401
Saatavuus	Tehdastilaustuote
Sarja	Pukkila Natura Victoria
Tuotemerkki	 Pukkila
Väri	Valinnainen väri
Värien lisätiedot	valinnaiset värit
Kiiltoaste	Matta
Takuuaika	5 vuotta

LOGISTISET TIEDOT

TIETOJA TILAUKSESTA

Mittayksikkö	Arkki ark
Minimi myyntierä	1 ark
Myyntin pakkauskoko	1 ark
Bruttopaino kg	1,393
Nettopaino kg	1,393
Kertatuote	Kyllä
Kertatuotteen tilausohje	Kuvion värit: {värit:20}
Tullikoodi	69072100

TUOTTEEN PAKKAUS

m ² /ltk	0
kpl/ltk	14

TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN TIEDOT

Käyttötarkoitus	Seinät, Lattiat
Laatan tyyppi	Mosaiikki
Valmistustapa	Kuivapuristettu lasittamaton porcellanato (SFS EN 14411, B1a, UGL)
Laatan lasitus	Lasittamaton
Verkotus	Lasikuituverkolla

TUOTTEEN KOKO

Korkeus cm	-1
Leveys cm	-1
Syvyys / tuotepaksuus cm	0,8
Verkotetun arkin koko cm	29,4X29,4
Muoto	Muu
Mitoitustarkkuus	Monokaliiberi
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei

PINTA

Väri	Valinnainen väri
Värien lisätiedot	valinnaiset värit
Kiiltoaste	Matta
Pinnanmuoto	Tasapintainen
Kuosi	Värisekoitelma
Kuosivariaatioiden lukumäärä	1

LAATAN PINNAN TEKNISET ARVOT

Liukkausluokka R9-R13 kengälle	R10
Liukkausluokka A, B, C jalalle	B

Korkeus pakkaus cm	29,4
Syvyys pakkaus cm	11,2
Leveys pakkaus cm	29,4
Tilavuus m ³	0,00083

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	Standardi laatikko
Varastopakkauskoko	14 ark
Lämminvvarastoitava	Ei
Särkyvä	Kyllä
Säilyvyys päivissä	0

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Porcelanato
Tuoteryhmä	Keraamiset laatat
Tuotetyyppi	Kovat pintamateriaalit
Päätuoteryhmä	Kovat pintamateriaalit

EKOLOGISUUS

HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ

Ympäristöseloste (EPD)	Toimitetaan pyydettyessä - pyynnöt tilaukset@laattapiste.fi
Hiilijalanjäljen laskennassa käytetty yksikkö	kg CO ₂ eq/m ²
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	15,4
Hiilijalanjälkikompensaatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	15,4
Mittayksikkö	Arkki ark
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	1,313004
Hiilijalanjälkikompensaatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	1,313004

DOKUMENTIT

Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/esite_natura_victorian_design_2020.pdf

ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/Tyostoohje_porcellanato_ja_klinkkeri-laattojen_tyostaminen_2024.pdf
-------------------------	---

ENNEN ASENNUSTA

LAATAN RUNGON TEKNISET ARVOT

Pakkasenkestävä	Ei
-----------------	----

Ennen asennusta huomioitavaa

Tarkista ennen asennusta, että tuote on tilauksen mukainen. Asennettu tuote on hyväksytty tuote. Varmista, että toimituksen tuotepaketit ovat samaa poltto- tai valmistuserää. Laatoitustyö on ammattilaisen työtä. Muista riittävä työmaavalaistus. Tuotteiden laatu varmistetaan ennen asennustyötä avaamalla paketit. Tuotteiden laatua seurataan työn edetessä. Asennustyö suunnitellaan ennen asennuksen aloittamista. Tuotteet tulee siirtää tilaan, mihin tuote ollaan asentamassa, yksi (1) vuorokausi aiemmin. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.

Käyttötarkoitus	Seinät, Lattiat
Soveltuu märkätiloihin	Kyllä
Pakkasenkestävä	Ei

MATERIAALIN ASENNUS

Valmistuserät sekoitettavissa keskenään	Ei
Limitys	0 %
Mitoitustarkkuus	Monokaliiberi
Toleranssi	Standardin SFS-EN 14411 mittatoleranssit eivät ole sovellettavissa laatan pienestä koosta johtuen (alle 7 cm).
Saumaleveys vähintään mm	4
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei
Suositeltu kiinnitystapa seinät	Kiinnitysaine: mira z-fix.
Suositeltu kiinnitystapa lattiat	Kiinnitysaine: mira z-fix.
Tasausjärjestelmän käyttösuositus	Ei

SAUMAUUS

Saumaleveys vähintään mm	4
Suositeltu saumausaine / saumaväri	Fugabella Color KK6
Saumausten jälkeinen pesu	Fila Deterdek Pro (sementtipohjaisille saumoille)
Saumojen suojaus (valinnainen työvaihe)	Fila Fugaproof (sementtipohjaisille saumoille)

TUOTETURVALLISUUS

Suoritusasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
CE-merkintä	 Kyllä
Standardi	EN 14411
Tuoteturvaklausuilit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Riskiarvio – asentaminen ja asennusaikainen käsittely	Laatan leikkaaminen voi aiheuttaa laattaan teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa villoja asennettaessa. Käytä soveltuvia suojavarusteita kuten suojakäsineitä. Laatan työstäminen laikalla ja poraamalla aiheuttaa ilmaan kvartsipölyä. Laattoja työstettäessä tulee käyttää soveltuvia suojavarusteita kuten hengityssuojaimia.
Markkinoillelaskija	Laattapiste-Pukkila Oy
Tuotteen alkuperämaa	PORTUGALI
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi