


mira supercolour excellent saumauslaasti 2700 3 kg

Sementtipohjainen saumauslaasti.

Kuuluu sarjaan mira supercolour



PERUSTIEDOT

Nimi	mira supercolour excellent saumauslaasti 2700 3 kg
Nimiketunnus	4000024987
Saatavuus	Tehdastilaustuote
Sarja	mira supercolour
Tuotemerkki	Laattapiste-Pukkila
Mallisto	LPC Rakentamisen tuotteet
Uutuudet	Uutuudet 2024 syksy
Värin lisätiedot	2700
Takuuaika	2 vuotta

LOGISTiset tiedot

Tietoja tilauksesta

Mittayksikkö	Kappale kpl
Minimi myyntierä	1 kpl
Myyntin pakkauskoko	1 kpl
Bruttopaino kg	3,15
Nettopaino kg	3
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	32149000

Tuotteen pakkaus

m ² /ltk	0
kpl/ltk	1
Korkeus pakkaus cm	20
Syvyys pakkaus cm	23
Leveys pakkaus cm	23
Tilavuus m ³	0,01058

Tuotteen varastointi

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
Varastopakkauskoko	75 kpl
Lämminvarastoitava	Ei

TEKNiset tiedot

Tuotteen tiedot

Tuotetyyppi	Rakennus- ja laatoitustuotteet
Alatuoteryhmä	Saumauslaastit
Värin lisätiedot	2700
Tiheys kg/m ³	1500
Pikatuote	Kyllä

Tuotteen koko

Pakkauskoko	3
Pakkauskoon yksikkö	kilogramma
Bruttopaino kg	3,15

Sisäilma-arvot

Päästöluokka



M1

EC1 Plus

Lopullinen suorituskyky

Vedenimukyky (EN 13888)	Alhaisempi vedenimukyky (W)
Kulutuksen kestävyys (EN 13888)	Parannettu kulutuksenkestävyys (A)

Särkyvä	Ei
Säilyvyys päivissä	365

PAKKAUSMATERIAALIT	
Muovipakkaus g	150

TUOTERYHMÄHIERARKIA	
Alatuoteryhmä	Saumauslaastit
Tuoteryhmä	Saumausaineet
Tuotetyyppi	Rakennus- ja laatoitustuotteet
Päätuoteryhmä	Rakennus- ja laatoitustuotteet

EKOLOGISUUS

HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ	
Mittayksikkö	Kappale kpl

DOKUMENTIT

Tuotekortti	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Tuotekortti_mira_supercolour_excellent.pdf
Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Esite_Mira_Tuotteet_ja_ratkaisut_8_2024.pdf
Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Esite_mira_varikartta_supercolour_supersil.pdf
Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Esite_Mira_4400_multicoat_vedeneristysjarjestelma_FI.pdf

ASENNUSOHJEET

Tuotekortti	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Tuotekortti_mira_supercolour_excellent.pdf
-------------	---

ENNEN ASENNUSTA	
Käyttötarkoitus	Seinät, Lattiat
Käyttöalue min mm	2
Käyttöalue max mm	10
Sisätila/Ulkotila	Sisä- ja ulkotilat
Märkätila/Kuivatila	Kuiva- ja märkätilat
Työskentelylämpötila °C	10-20

MATERIAALIN ASENNUS	
Kovettumisaika - kevyt kuormitus h	2

KÄYTTÖSOVELLUS	
Soveltuvuus	Kaakeli, Klinkkeri, Porcellanato, Lasi, Luonnonkivi, Agglomeraatti
Sekoitusuhde	3 kg jauhetta sekoitetaan 0,8–0,9 litraan vettä
Käyttöaika minuutteina	30-45
Lopullinen käyttöönottoaika	7 päivää

Menekin yksikkö	kg/m2
Menekki per yksikkö	0,5-1,8 kg/m2 riippuen laatan koosta ja sauman leveydestä.
Avoin aika minuutteina	30-45

TUOTETURVALLISUUS	
Käyttöturvallisuustiedote	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon-a/resources/Kayttoturvallisuustiedote_mira_supercolour_excellent.pdf
Standardi	EN 13888
Tuoteturvaklausulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta. Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen.
Käyttöturvallisuustiedotteen julkaisupäivämäärä	16.5.2023
Turvalauseke P	P501 Hävitä sisältö/pakkaus ... (kts. käyttöturvallisuustiedote).
Markkinoillelaskija	Mira Ehitusmaterjalid OÜ
Tuotteen alkuperämaa	TANSKA
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi