


Mapei Ultracolor Plus saumauslaasti 111 Silver Grey 5 kg

Erikoissementtipohjainen, härmeetön saumausaine sisä- ja ulkotiloihin, saumaleveys 2-20 mm.

Kuuluu sarjaan **Mapei Ultracolor Plus**



PERUSTIEDOT

Nimi	Mapei Ultracolor Plus saumauslaasti 111 Silver Grey 5 kg
Nimiketunnus	61001817
Saatavuus	Tehdastilaustuote
Sarja	Mapei Ultracolor Plus
Tuotemerkki	Laattapiste-Pukkila
Mallisto	LPC Rakentamisen tuotteet
Värin lisätiedot	111 Silver Grey. Saumausaineille on ominaista tuotantoeräkohtainen sävyvaihtelu.

LOGISTiset tiedot

Tietoja tilauksesta

Mittayksikkö	Kappale kpl
Minimi myyntierä	1 kpl
Myyntin pakkaukoko	1 kpl
Määrälennusraja	20 kpl
Bruttopaino kg	5
Nettopaino kg	5
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	38245090

Tuotteen pakkaus

m ² /ltk	0
kpl/ltk	4
Korkeus pakkaus cm	32
Syvyys pakkaus cm	10
Leveys pakkaus cm	20
Tilavuus m ³	0,0064

Tuotteen varastointi

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
Varastopakkausko	144 kpl
Lämminvarastoitava	Ei

TEKNiset tiedot

Tuotteen tiedot

Tuotetyyppi	Rakennus- ja laatoitustuotteet
Alatuoteryhmä	Saumauslaastit
Värin lisätiedot	111 Silver Grey. Saumausaineille on ominaista tuotantoeräkohtainen sävyvaihtelu.
Standardiluokka	Täyttää standardin EN 13888 vaatimukset luokassa CG2WA.

Tuotteen koko

Pakkaukoko	5
Pakkaukoon yksikkö	kilogramma
Bruttopaino kg	5

Sisäilma-arvot

Päästöluokka	 M1
	EC1 Plus

Särkyvä	Ei
Säilyvyys päivissä	730

PAKKAUSMATERIAALIT

Alumiinipakkaus g	50
-------------------	----

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Saumauslaastit
Tuoteryhmä	Saumausaineet
Tuotetyyppi	Rakennus- ja laatoitustuotteet
Päätuoteryhmä	Rakennus- ja laatoitustuotteet

EKOLOGISUUS**HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ**

Mittayksikkö	Kappale kpl
--------------	-------------

DOKUMENTIT

Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/esite_ucolor.pdf
Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/Saumausaineiden_Varikartta_2022.pdf
Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/esite_mapei_saumaus.pdf
Testitulos	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/ultracolor_plus_m1_todistus.pdf
Tuotekortti	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/tuotekortti_mapei_ultracolor_plus.pdf

ASENNUSOHJEET

Tuotekortti	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/tuotekortti_mapei_ultracolor_plus.pdf
-------------	---

ENNEN ASENNUSTA

Käyttöalue min mm	2
Käyttöalue max mm	20

KÄYTTÖSOVELLUS

Soveltuvuus	Kaakeli, Klinkkeri, Porcellanato, Lasi, Luonnonkivi, Agglomeraatti
Sekoitusuhde	100 osaa Ultracolor Plus ja 22-26 osaa vettä riippuen väristä.
Käyttöaika minuutteina	20-25 min
Lopullinen käyttöönottoaika	24 h (48 h uima-altaat ja säiliöt)
Menekki per yksikkö	Ultracolor Plus-menekki vaihtelee riippuen sauman ja laatan koosta.

TUOTETURVALLISUUS

Käyttöturvallisuustiedote	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon_a/resources/kayttoturvallisuustiedote_mapei_ultracolor_plus.pdf
CE-merkintä	 Kyllä
Standardi	EN 13888
Tuoteturvaklausuulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Käyttöturvallisuustiedotteen julkaisupäivämäärä	6.2.2020
Vaaralauseke H	EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
Vaaralliset ainesosat	≥25 -< 50% kiteinen piioksidi (Ø >10 µ)
Markkinoillelaskija	MAPEI S.p.A.
Tuotteen alkuperämaa	NORJA
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi