

Interface Touch of Timber tekstiililankku 4191005 Silver Birch 25X100

Interfacen Touch of Timber -tekstiililankkujen epäsäännöllinen puun kaarnaa muistuttava kuosi tuo luonnon sisätiloihin. Mikrotuftattu tiivis nukka yhdistää pehmeän tekstiililattian ja kovan lattian parhaat puolet. Runsas määrä kierrätettyjä raaka-aineita sekä CQuest™Bio-biokomposiittipohja mahdollistavat pienen valmistuksesta aiheutuvan hiilijalanjäljen. Kestävät ja akustoivat tekstiililankut voidaan asentaa TacTiles®-tarroilla helposti ja nopeasti täysin ilman liimaa.

Kuuluu sarjaan **Interface Touch of Timber**



PERUSTIEDOT

Nimi	Interface Touch of Timber tekstiililankku 4191005 Silver Birch 25X100
Nimiketunnus	TLICQB4191005
Saatavuus	Tehdastilaustuote
Sarja	Interface Touch of Timber
Tuotemerkki	Laattapiste-Pukkila
Väri	Harmaa
Värin lisätiedot	4191005 Silver Birch
Takuuaika	15 vuotta

LOGISTISET TIEDOT

TIETOJA TILAUKSESTA

Mittayksikkö	Neliometri m ²
Minimi myyntierä	5 m ²
Myynnin pakkauskoko	5 m ²
Määrälennusraja	220 m ²
Bruttopaino kg	3,939
Nettopaino kg	3,939
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	57032991

TUOTTEEN PAKKAUS

m ² /ltk	5
kpl/ltk	20
Korkeus pakkaus cm	25
Syvyys pakkaus cm	10,2
Leveys pakkaus cm	100
Tilavuus m ³	0,00612

TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN TIEDOT

Käyttötarkoitus	Lattiat
Valmistustapa	Mikrotuftattu nukka
Suosittu asennustapa	Liimavapaa TacTiles® -tarrakiinnitys
Pakkasenkestävä	Ei
Väri	Harmaa
Värin lisätiedot	4191005 Silver Birch
Kuosi	Puu
Pohjamateriaali	CQuest™Bio
Pohjamateriaalin lisävalitsohdot	CQuest™BioX
Nukkalanka	100 % kierrätetty läpivärjätty (SD) polyamidi (nylon)
Nukkalangan paino g/m ²	499
Tuftsija/m ²	186480
Ylellisyysluokka	LC 1

TUOTTEEN KOKO

Korkeus cm	25
Leveys cm	100
Syvyys / tuotepaksuus cm	0,51
Muoto	Suorakaide

SUORITUSARVOT

Kulutuksenkestävyys (EN 1307)	33 julkiset tilat kova kulutus
Toimistotuolin pyörien kestävyysluokka (EN 985)	>2,4 (jatkuva käyttö)
Soveltuvuus lattialämmitykseen	maks +27 °C
Paloluokka	Cfl-s1
Hankaussähkö kävelytesti (EN 14041:2008-05)	<2kV antistaattinen
Valonkestävyysluokka (ISO 105-B02)	>7

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
Varastopakkauskoko	220 m ²
Lämminvarastoitava	Ei
Särkyvä	Ei
Säilyvyys päivissä	0

PAKKAUSMATERIAALIT

Kartonki- tai paperipakkaus g	371,25
Muovipakkaus g	3,75

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Tekstiililaatat
Tuoteryhmä	Tekstiilimatot ja laatat
Tuotetyyppi	Pehmeät pintamateriaalit
Päätuoteryhmä	Pehmeät ja puolikovat pintamateriaalit

EKOLOGISUUS

Ympäristödokumentti	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Interface_BREEAM.pdf
Ympäristödokumentti	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Ymparistodokumentti_Interface.pdf
Ympäristödokumentti	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Ymparistodokumentti_Interface_C2C.pdf

HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ

Ympäristöseloste (EPD)	https://prd-sites.interface.com/content/dam/interfaceinc/interface/sustainability/emea/third-party-certifications/epds/wc_eu-epd-int-touchoftimber-cqb-cbc1-en.pdf
------------------------	---

Hiilijalanjäljen laskennassa käytetty yksikkö	kg CO ₂ eq/m ²
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	2,84
Hiilijalanjälkikompensatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	2,84
Mittayksikkö	Neliömetri m ²
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	2,84
Hiilijalanjälkikompensatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	2,84

Allergiatunnus	 Tuotteella on Allergia-, iho- ja astmaliiton Allergiatunnuksen käyttöoikeus
----------------	---

TUOTTEEN VALMISTUSMATERIAALIT

Kierrätysmateriaaliluokka	 yli 50 %
---------------------------	--

Kierrätetyn materiaalin osuus %	82,6
Kierrätetyn materiaalin osuus % - käytöstä palautunut	6
Kierrätetyn materiaalin osuus % - tuotannosta peräisin oleva	76

Muodonpitävyysprosentti (ISO 2551/EN 986)	≤ 0,2
---	-------

SISÄILMA-ARVOT

Allergiatunnus



Tuotteella on Allergia-, iho- ja astmaliiton Allergiatunnuksen käyttöoikeus

Päästöluokka



M1

AKUSTISET OMINAISUUDET

Askeldäänieristävyys dB	16
Äänen absorbtioarvo alfa w (EN ISO 11654)	0,15
Äänen absorbtio alfa s taajuudella 125 Hz (EN ISO 354)	0,01
Äänen absorbtio alfa s taajuudella 250 Hz (EN ISO 354)	0,01
Äänen absorbtio alfa s taajuudella 500 Hz (EN ISO 354)	0,06
Äänen absorbtio alfa s taajuudella 1000 Hz (EN ISO 354)	0,14
Äänen absorbtio alfa s taajuudella 2000 Hz (EN ISO 354)	0,25
Äänen absorbtio alfa s taajuudella 4000 Hz (EN ISO 354)	0,33

Kierrätetyn langan osuus %	100
Kierrätetyn langan osuus % - käytöstä palautunut	50
Kierrätetyn langan osuus % - tuotannosta peräisin oleva	50
Biopohjaisen materiaalin osuus %	9,6
Biopohjaisen ja kierrätetyn materiaalin osuus %	92,2

TUOTTEEN KIERRÄTYS

Kierrätysvaihtoehdot	Kierrätysohjelma
Kierrätysohjelma	Interface ReEntry
Ympäristöluokitukset	HQE, DGNB Germany, Cradle to Cradle® Silver

DOKUMENTIT

Testitulos	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Testitulos_M1_Interface_2024.pdf
Suoritusasiointi (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP_Interface_Touch_of_Timber_CQuest_Bio.pdf

ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Tekstiililaatan_asennusohje_6_2023.pdf
-------------------------	---

ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomioitavaa	Tarkista ennen asennusta, että tuote on tilauksen mukainen. Asennettu tuote on hyväksytty tuote. Varmista, että toimituksen tuotepaketit ovat samaa poltto- tai valmistuserää. Muista riittävä työmaavalaistus. Tuotteiden laatu varmistetaan ennen asennustyötä avaamalla paketit. Tuotteiden laatua seurataan työn edetessä. Asennustyö suunnitellaan ennen asennuksen aloittamista. Lattianpäällyste on tarkoitettu ammattilaisen asennettavaksi. Huolehdi ennen asennusta lattianpäällysteen olosuhteutuksesta asennusohjeen mukaisesti. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuotereklaatioita ei hyväksytä.
Käyttötarkoitus	Lattiat
Soveltuvuus lattialämmitykseen	maks +27 °C
Pakkasenkestävä	Ei

MATERIAALIN ASENNUS

Valmistuserät sekoitettavissa keskenään	Ei
Asennuksesta jäävä hukkaprosentti	Kalanruoto: 3-5% Riviladonta: 3-5%
Asennussuunta/ladonta	Riviladonta, Kalanruotoasennus
Suosittelut asennustapa	Liimavapaa TacTiles® -tarrakiinnitys
Asennustavat	Liimavapaa TacTiles® -tarrakiinnitys, Irtoasennus tarraliimalla

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Käyttö- ja hoito-ohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Tekstiiliilaatan_hoito_ohje_6_2023.pdf
-----------------------	---

TUOTETURVALLISUUS

Suoritusasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP_Interface_Touch_of_Timber_CQuest_Bio.pdf
CE-merkintä	 Kyllä
Standardi	EN 14041:2004
Tuoteturvaklausulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Markkinoillelaskija	Interface Nederland bv
Tuotteen alkuperämaa	ALANKOMAAT
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi