



Belakos Noma kokolattiamatto 735 harmaa leveys 4 m

Noma on ajaton ja kestävä kokolattiamatto erityisesti toimitiloihin sekä hotelleihin. Vahvan läpivärjätyn Resistanz-polyamidikuidun ansiosta Noma-matto on likaa hylkivä ja helppohoitoinen. Noma voidaan asentaa seinästä seinään kokolattiamatoksi ja se soveltuu myös porraskäyttöön. Lisäksi voit tilata mittatilausmaton haluamasi kokoisena esimerkiksi aulaan, neuvottelutilaan tai hotellihuoneisiin.

Kuuluu sarjaan **Belakos Noma**



PERUSTIEDOT

Nimi	Belakos Noma kokolattiamatto 735 harmaa leveys 4 m
Nimiketunnus	TLINOMA735RLL
Saatavuus	Tehdastilaustuote
Sarja	Belakos Noma
Tuotemerkki	Laattapiste-Pukkila
Uutuudet	Uutuudet 2024 syksy
Väri	Harmaa
Värin lisätiedot	735 harmaa
Tummuusaste	Keskitumma
Takuuaika	5 vuotta

LOGISTISET TIEDOT

TIETOJA TILAUKSESTA

Mittayksikkö	Neliömetri, rulla m ²
Minimi myyntierä	4 m ²
Myyntin pakkauskoko	0 m ²
Määräalennusraja	120 m ²
Bruttopaino kg	2,884
Nettopaino kg	2,884
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	57033999

TUOTTEEN PAKKAUS

m ² /ltk	0
kpl/ltk	120
Korkeus pakkaus cm	400
Syvyys pakkaus cm	1,2
Leveys pakkaus cm	3000
Tilavuus m ³	0,0144

TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN TIEDOT

Käyttötarkoitus	Lattiat
Valmistustapa	Tuftattu aukileikattu nukka
Suosittelun asennustapa	Kiinteä asennus kauttaaltaan liimattava
Pakkasenkestävä	Ei
Väri	Harmaa
Värin lisätiedot	735 harmaa
Kuosi	Yksivärinen
Tummuusaste	Keskitumma
Pohjamateriaali	Fusionbac
Nukkalanka	Läpivärjätty (SD) Resistanz-polyamidi (nylon) sisältää kierrätettyä materiaalia
Nukkalangan paino g/m ²	1580
Nukkakorkeus mm	9,2
Tufteja/m ²	172000
Ylellisyysluokka	LC 5

TUOTTEEN KOKO

Korkeus cm	400
Leveys cm	3000
Syvyys / tuotepaksuus cm	1,2
Muoto	Suorakaide

SUORITUSARVOT

Kulutuksenkestävyys (EN 1307)	32 julkiset tilat normaali kulutus
Toimistotuolin pyörien kestävyysluokka (EN 985)	>2,4 (jatkuva käyttö)
Käyttö portaissa	Jatkuva käyttö
Soveltuvuus lattialämmitykseen	maks +27 °C
Paloluokka	Cfl-s1
Lämmöneristysarvo m ² K/W (EN 12667)	0,1579
Hankaussähkö kävelytesti (EN 14041:2008-05)	<2kV antistaattinen
Valonkestävyysluokka (ISO 105-B02)	5

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
Varastopakkauskoko	120 m ²
Lämminvarastoitava	Ei
Särkyvä	Ei
Säilyvyys päivissä	0

PAKKAUSMATERIAALIT

Hylsypakkaus g	1000
Muovipakkaus g	100

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Kokolattiamatot
Tuoteryhmä	Tekstiilimatot ja laatat
Tuotetyyppi	Pehmeät pintamateriaalit
Päätuoteryhmä	Pehmeät ja puolikovat pintamateriaalit

EKOLOGISUUS

HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ

Mittayksikkö	Neliömetri, rulla m ²
--------------	----------------------------------

ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/Asennusohje_Belakos_kokolattia_matto_4_2024.pdf

ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomioitavaa	Tarkista ennen asennusta, että tuote on tilauksen mukainen. Asennettu tuote on hyväksytty tuote. Varmista, että toimituksen tuotepaketit ovat samaa poltto- tai valmistuserää. Muista riittävä työmaavalaistus. Tuotteiden laatu varmistetaan ennen asennustyötä avaamalla paketit. Tuotteiden laatua seurataan työn edetessä. Asennustyö suunnitellaan ennen asennuksen aloittamista. Lattianpäällyste on tarkoitettu ammattilaisen asennettavaksi. Huolehdi ennen asennusta lattianpäällysteen olosuhteutuksesta asennusohjeen mukaisesti. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.
Käyttötarkoitus	Lattiat
Soveltuvuus lattialämmitykseen	maks +27 °C
Pakkasenkestävä	Ei

MATERIAALIN ASENNUS

Valmistuserät sekoitettavissa keskenään	Ei
Asennuksesta jäävä hukkaprosentti	10-15 %. Huonetilauksissa väh. 10 cm asennusvaraa joka sivulle.
Asennussuunta/ladonta	Yksisuuntainen asennus
Suosittelut asennustapa	Kiinteä asennus kauttaaltaan liimattava
Asennustavat	Kiinteä asennus kauttaaltaan liimattava

AKUSTISET OMINAISUUDET

Askeläänieristävyyys dB	29
-------------------------	----

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Käyttö- ja hoito-ohje <https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Kaytto-ja-hoito-ohje-Belakos-Resistanz.pdf>

TUOTETURVALLISUUS

CE-merkintä	 Kyllä
Standardi	EN 14041:2004
Tuoteturvaklausuulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Riskiarvio – pakkaus ja pakkauksen käsittely	Pakkausta nostaessa, kiinnitä huomiota, että tuotepakkauksen paino on yli 20 kg.
Markkinoillelaskija	Laattapiste-Pukkila Oy
Tuotteen alkuperämaa	Etelä-Afrikka
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi