


Vertisol Wicker kudottu vinyylilaatta kolmio E Tarmac 50X50X0,26 cm

Wicker-sarjassa on laaja värivalikoima ja kaunis, punosmainen rakenne sekä monivärinen lanka. Kudottu vinyyli on laadukas, antibakteerinen ja paloturvallinen materiaali julkisiin tiloihin kuten hotelleihin ja toimitiloihin. Se kestää haalistumatta auringonvaloa ja koviakin olosuhteita.

Kuuluu sarjaan [Vertisol Wicker](#)



PERUSTIEDOT

Nimi	Vertisol Wicker kudottu vinyylilaatta kolmio E Tarmac 50X50X0,26 cm
Nimiketunnus	TLIWICKERKOLETARMAC
Saatavuus	Tehdastilaustuote
Sarja	Vertisol Wicker
Tuotemerkki	Laattapiste-Pukkila
Väri	Harmaa
Värin lisätiedot	kolmio E Tarmac
Tummuusaste	Tumma
Kiiltoaste	Matta
Takuuaika	10 vuotta
Hakunimi	Fitnice Wicker

LOGISTISET TIEDOT

TIETOJA TILAUKSESTA

Mittayksikkö	Neliömetri m ²
Minimi myyntierä	5 m ²
Myyntin pakkaukoko	5 m ²
Määrälennusraja	50 m ²
Bruttopaino kg	3,5
Nettopaino kg	3,5
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	39181010

TUOTTEEN PAKKAUS

m ² /ltk	5
kpl/ltk	20
Korkeus pakkaus cm	50
Syvyys pakkaus cm	5,2
Leveys pakkaus cm	50
Tilavuus m ³	0,00312

TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN TIEDOT

Käyttötarkoitus	Lattiat
Asennustavat	Kiinteä asennus kauttaaltaan liimattava
Väri	Harmaa
Värin lisätiedot	kolmio E Tarmac
Kuosi	Kuvioitu, Tekstiili
Tummuusaste	Tumma
Kiiltoaste	Matta
Materiaali	Kudottu yksisäikeisestä polyesterlangasta, joka on päällystetty ftalaattimalla, antimonittomalla PVC:llä. Laminoitu PVC-taustaan.
Pakkasenkestävä	Ei

TUOTTEEN KOKO

Korkeus cm	50
Leveys cm	50
Syvyys / tuotepaksuus cm	0,26
Muoto	Muu

SUORITUSARVOT

Kulutuksenkestävyys (EN 1307)	33 julkiset tilat kova kulutus
Toimistotuolin pyörien kestävyysluokka (EN 985)	>2,4 (jatkuva käyttö)
Liukkausluokka R9-R13 kengälle	R09
Paloluokka	Bfl-s1
Painumajäljenkestävyys mm (EN ISO 24343-1:2012)	0,1
Muoto- ja mittavakaushuomiot (EN 434 / EN ISO 23999)	≤ 0,25 %
Hankaussähkö kävelytesti (EN 14041:2008-05)	<2kV antistaattinen
Valonkestävyysluokka (ISO 105-B02)	>7
Antibakteerisuus	Estää bakteerien ja homesienien kasvua ASTM E 2180-07(2012) ASTM G21:2013
Soveltuvuus lattialämmitykseen	maks +27 °C

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
Varastopakkauskoko	50 m ²
Lämminvarastoitava	Ei
Särkyvä	Ei
Säilyvyys päivissä	0

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Kudotut vinyylilaatat liimattavat
Tuoteryhmä	Vinyylilaatat
Tuotetyyppi	Puolikovat pintamateriaalit
Päätuoteryhmä	Pehmeät ja puolikovat pintamateriaalit

EKOLOGISUUS

Ympäristödokumentti	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon-a/resources/EPD_Fitnice_-floor_070119_ENG.pdf
---------------------	---

HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ

Ympäristöseloste (EPD)	Lataa ympäristödokumentti EPD (yllä).
Hiilijalanjäljen laskennassa käytetty yksikkö	kg CO ₂ eq/m ²
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	8,75
Hiilijalanjälkikompensatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	8,75
Mittayksikkö	Neliömetri m ²
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	8,75
Hiilijalanjälkikompensatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	8,75

DOKUMENTIT

Testitulos	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon-a/resources/M1_Fitnice_lattia.pdf
Suoritusasointi (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon-a/resources/dop_fitnice_floor.pdf

ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon-a/resources/Asennusohje_VertisoiFloor_lattia_laatta_2-2025.pdf
-------------------------	---

ENNEN ASENNUSTA

AKUSTISET OMINAISUUDET

Askeläänieristävyyden dB	14
--------------------------	----

SISÄILMA-ARVOT

Päästöluokka



M1

Ennen asennusta huomioitavaa

Tarkista ennen asennusta, että tuote on tilauksen mukainen. Asennettu tuote on hyväksytty tuote. Varmista, että toimituksen tuotepaketit ovat samaa poltto- tai valmistuserää. Muista riittävä työmaavalaistus. Tuotteiden laatu varmistetaan ennen asennustyötä avaamalla paketit. Tuotteiden laatua seurataan työn edetessä. Asennustyö suunnitellaan ennen asennuksen aloittamista. Lattianpäällyste on tarkoitettu ammattilaisen asennettavaksi. Huolehdi ennen asennusta lattianpäällysteen olosuhteutuksesta asennusohjeen mukaisesti. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuotereklaatioita ei hyväksytä.

Käyttötarkoitus	Lattiat
Soveltuvuus lattialämmitykseen	maks +27 °C
Pakkasenkestävä	Ei

MATERIAALIN ASENNUS

Valmistuserät sekoitettavissa keskenään	Ei
Asennuksesta jäävä hukkaprosentti	5-10%
Asennussuunta/ladonta	Shakkiruutuasennus
Suosittelut asennustapa	Kiinteä asennus kauttaaltaan liimattava
Asennustavat	Kiinteä asennus kauttaaltaan liimattava

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Käyttö- ja hoito-ohje

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/Hoito-ohje_VertisolFloor_lattia_2-2025.pdf

TUOTETURVALLISUUS

Suoritusasoilmoitus (DoP)

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/dop_fitnice_floor.pdf

CE-merkintä



Kyllä

Standardi	EN 14041:2004
Tuoteturvaklausulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Markkinoillelaskija	Laattapiste-Pukkila Oy
Tuotteen alkuperämaa	ESPANJA
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi

MITTAKUVAT

